






Sistemi a taglio termico per serramenti scorrevoli e alzanti. Rivoluziona il mercato grazie agli eccellenti risultati termici ed acustici. Completo e versatile, comprende tutte le soluzioni: finestra e portafinestra nelle versioni monovia, con anta a scomparsa, 2 e 3 vie, con soglia ribassata.

Thermal break system for lift and slide frames. Has revolutionised the market due to excellent thermal and acoustic results.


Complete and versatile, includes all solutions: one-way windows and French doors with concealed leaf, 2 and 3-way versions with lowered sill.



S80



S106



- Serie scorrevole e alzante a taglio termico marcata CE
- Sezione telaio 80 mm (S80) e 106 (S106)
- Sezione anta 40 mm (S80) e 45 (S106)
- Mostra architettonica nodo laterale 116 mm
- Mostra architettonica nodo centrale 90 mm
- Sistema con spazzolino per versione scorrevole, con guarnizioni per versione alzante
- Sistema di isolamento termico con barrette complanari sulle ante e complanari - tubolari sui telai
- Ferramenta sia scorrevole che alzante con portate fino a 200 kg
- Slide and lift and slide series with thermal break CE marked
- Frame section 80 mm (S80) and 106 (S106)
- Sash section 40 mm (S80) and 45 (S106)
- Architectural show lateral section 116 mm
- Architectural show central section 90 mm
- System with brushes for sliding version, gaskets for lift and slide version
- Thermal insulation system with complanar bars on the sash doors and complanar/tubular on frames
- Slide and lift and slide hardware up to 200 kg capacity

Prove fisico meccaniche su porta finestra
2 ante versione alzante 2200 x 2400 mm

Permeabilità
all'aria

Air permeability



classe
4

Tenuta
all'acqua

Watertightness



classe
E 1500

Resistenza
al vento

Resistance to wind load



classe
B3/B4

Isolamento
acustico

Acoustic insulation



dB
38

Valore ottenuto su uno scorrevole
2200 x 2400 mm con vetrocamera da 44 dB.

Isolamento
termico

Thermal insulation

Uf 2.86 W/m²K

Ug 0.9 W/m²K

psi 0,05 l

Uw 1.7 W/m²K

Uf 2.86 W/m²K

Ug 0.9 W/m²K

Uw 1.9 W/m²K

Valori ottenuti su una porta - finestra 2 ante 1480 x 2180 mm e finestra a 2 ante 1230x1480 mm.
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato.