



Sistema a taglio termico per serramenti alzanti al top della gamma. La sezione importante e gli spessori elevati permettono portate a partire da 300 kg per anta; i carrelli scorrono su profili di acciaio inox AISI 316 grazie ai quali il meccanismo scorre facilmente anche con pesi elevati ed è resistente alla corrosione salina.

Thermal break system for top of the range lift and slide frames.

The main section and increased thicknesses enable capacities starting from 300 kg per sash.

The carriages slide on AISI 316 stainless steel profiles allowing the mechanism to slide easily even at heavy weights, and are also resistant to saline corrosion.



- Serie alzante a taglio termico marcata CE
- Sezione telaio 160 mm
- Sezione anta 72 mm
- Mostra architettonica nodo laterale 133 mm
- Mostra architettonica nodo inferiore 118 mm
- Mostra architettonica nodo superiore 142 mm
- Mostra architettonica nodo centrale 113 mm
- Sistema di tenuta con guarnizioni termoplastiche a palloncino tri-estruso oppure guarnizioni a palloncino in materiale espanso rivestito
- Sistema di isolamento termico con barrette complanari doppio tubolare
- Ferramenta con portata 300 e 400 kg
- Lift and slide series with thermal cut CE marked
- Frame section 160 mm
- Sash section 72 mm
- Architectural show lateral section 133 mm
- Architectural show lower section 118 mm
- Architectural show higher section 142 mm
- Architectural show central section 113 mm
- Thermal system with tri-extruded thermoplastic gaskets or foam coated
- Thermal insulation system with complanar double tubular bars
- Hardware up to 300 and 400 kg capacity

Prove fisico meccaniche su finestra
2 ante ribalta 4435 x 6000 mm

Permeabilità
all'aria

Air permeability



classe
4

Isolamento
acustico

Acoustic insulation



dB
40

Valore ottenuto su uno scorrevole
2200 x 2400 mm con vetrocamera da 44 dB.

Tenuta
all'acqua

Watertightness



classe
E 1200

Resistenza
al vento

Resistance to wind load



classe
C 4

Isolamento
termico

Thermal insulation

Uf 2.76 W/m²K

Ug 0.6 W/m²K

psi 0,045

Uw 1.6 W/m²K

Valori ottenuti su una finestra 1 e 2 ante 1480 x 2180 mm.
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato.