

Serie di profili dal design minimal con predominanza della parte vetrata (anta a scomparsa), altamente apprezzata dai designer trova applicazione sia sul residenziale che sull'industriale.

Series of minimal design profiles with a predominance of glazing (hidden leaf), which greatly appeals to designers. Finds application in domestic and industrial markets.



- Serie battente a taglio termico marcata CE
- Sezione telaio 67/77 mm
- Sezione anta 70/80 mm
- Mostra architettonica nodo laterale 79 mm
- Mostra architettonica nodo centrale 119 mm
- Sistema di tenuta giunto aperto
- Sistema di isolamento termico con barrette da 28/38mm

- Thermal break casement series with blind leaf CE marked
- Frame section 67/77 mm
- Leaf section from 70/80 mm
- Architectural show lateral section 79 mm
- Architectural show central section 119 mm
- Sealing system open joint
- Thermal insulation system with tubular bars

Isolamento
termico PNG62
Thermal insulation

Uf 2.20 W/m²K

Ug 0.9 W/m²K

Uw 1.3 W/m²K

Uf 2.20 W/m²K

Ug 0.9 W/m²K

Uw 1.5 W/m²K

Isolamento
termico PNG72
Thermal insulation

Uf 2.00 W/m²K

Ug 0.6 W/m²K

Uw 1.1 W/m²K

Uf 2.00 W/m²K

Ug 0.6 W/m²K

Uw 1.3 W/m²K

Valori ottenuti su una finestra 1 e 2 ante 1230 x 1480 mm.
In caso di serramento annegato nel muro, il valore Uf incide meno sul valore Uw.